


Шины N и PE оцинкованные EKF PROxima



Шины N и PE EKF PROxima предназначены для присоединения нулевых проводников (шина N) и заземления (PE). Шины выполнены из оцинкованной латуни. Нулевая шина устанавливается на изоляторе.



Оцинкованное покрытие позволяет одновременно подключать медные и алюминиевые проводники



Широкий выбор шин позволяет точно подобрать подходящую под размер установки шину



Прижимные винты изготовлены из оцинкованной стали



Контактная группа шин изготовлена из оцинкованной латуни



Круглое основание винта предотвращает разрез проводника




Изоляторы изготовлены из пластика, не поддерживающего горение

Изображение	Наименование	Крепление шины	Количество отверстий	Цвет изолятора	Артикул (габарит 6x9 мм)
	Шина PEN «ноль-земля» EKF PROxima	Крепеж по центру	6	-	sn1-63-06
			8		sn1-63-08
			10		sn1-63-10
			12		sn1-63-12
			14		sn1-63-14
			20		sn1-63-20
		Крепеж по краям	6	sn1-63-06-k	
			8	sn1-63-08-k	
			10	sn1-63-10-k	
			12	sn1-63-12-k	
			14	sn1-63-14-k	
			16	sn1-63-16-k	
		На DIN-рейку	6	sn1-63-06-d	
			8	sn1-63-08-d	
			10	sn1-63-10-d	
			12	sn1-63-12-d	
			14	sn1-63-14-d	
			20	sn1-63-20-d	
	Шина «0» N EKF PROxima	1 угловой изолятор	8	Синий	sn1-63-08-1
			10		sn1-63-10-1
			12		sn1-63-12-1
			14		sn1-63-14-1
		2 угловых изолятора	6	sn1-63-06-2	
			8	sn1-63-08-2	
			10	sn1-63-10-2	
			12	sn1-63-12-2	
			14	sn1-63-14-2	
			20	sn1-63-20-2	
			24	sn1-63-24-2	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габаритные и установочные размеры

Шина без изоляторов



Крепеж по центру		А	В	С	Ød1	Ød2
Артикул						
латунь	оцинкованная латунь					
Шина 6 x 9						
sn0-63-04	-	38	6	9	4,5	6
sn0-63-06	sn1-63-06	51				
sn0-63-08	sn1-63-08	64				
sn0-63-10	sn1-63-10	77				
sn0-63-12	sn1-63-12	90				
sn0-63-14	sn1-63-14	103				
sn0-63-16	-	116				
sn0-63-18	-	129				
sn0-63-20	sn1-63-20	142				
sn0-63-22	-	155				
sn0-63-24	sn1-63-24	168				


Крепеж по краям		А	В	С	Ød1	Ød2
Артикул						
латунь	оцинкованная латунь					
Шина 8 x 12						
sn0-125-4-с	-	42	8	12	5,2	7,5
sn0-125-6-с	-	57				
sn0-125-8-с	-	72				
sn0-125-10-с	-	87				
sn0-125-12-с	-	102				
sn0-125-14-с	-	117				
sn0-125-16-с	-	132				
sn0-125-18-с	-	147				
sn0-125-20-с	-	162				
sn0-125-22-с	-	177				
sn0-125-24-с	-	192				



Крепеж по краям		А	В	С	Ød1	Ød2
Артикул						
латунь	оцинкованная латунь					
Шина 6 x 9						
sn0-63-04-k	-	42	6	9	4,5	6
sn0-63-06-k	-	54				
sn0-63-08-k	sn1-63-08-k	66				
sn0-63-10-k	sn1-63-10-k	78				
sn0-63-12-k	sn1-63-12-k	90				
sn0-63-14-k	sn1-63-14-k	102				
sn0-63-16-k	sn1-63-16-k	114				
sn0-63-18-k	-	126				
sn0-63-20-k	-	138				
sn0-63-22-k	-	150				
sn0-63-24-k	sn1-63-24-k	162				

Крепеж по краям		А	В	С	Ød1	Ød2
Артикул						
латунь	оцинкованная латунь					
Шина 8 x 12						
sn0-125-4-k	-	49	8	12	5,2	7,5
sn0-125-6-k	-	63				
sn0-125-8-k	-	77				
sn0-125-10-k	-	91				
sn0-125-12-k	-	105				
sn0-125-14-k	-	119				
sn0-125-16-k	-	133				
sn0-125-18-k	-	147				
sn0-125-20-k	-	161				
sn0-125-22-k	-	175				
sn0-125-24-k	-	189				


Шины с двумя изоляторами угловыми



Артикул			А	В	С	Ød1	Ød2
латунь	оцинкованная латунь	контактная пластина					
Шина 6 x 9							
sn0-2-63-04	-	-	42	6	9	4,5	6
sn0-2-63-06	sn1-2-63-06	sn1-63-06-2	54				
sn0-63-08-2	sn1-63-08-2	-	66				
sn0-2-63-10	sn1-2-63-10	sn1-63-10-2	78				
sn0-63-12-2	sn1-63-12-2	sn1-63-12-2	90				
sn0-63-14-2	sn1-63-14-2	sn1-63-14-2	102				
sn0-2-63-16	-	-	114				
sn0-2-63-18	-	-	126				
sn0-2-63-20	sn1-63-20-2	sn1-63-20-2	138				
-	sn1-63-24-2	-	150				
-	-	sn1-63-24-2	162				

Артикул			А	В	С	Ød1	Ød2
латунь	оцинкованная латунь	контактная пластина					
Шина 8 x 12							
sn0-125-04-2	-	sn0-125-04-2-pe	49	8	12	5,2	7,5
sn0-125-06-2	-	sn0-125-06-2-pe	63				
sn0-125-08-2	-	sn0-125-08-2-pe	77				
sn0-125-10-2	-	sn0-125-10-2-pe	91				
sn0-125-12-2	-	sn0-125-12-2-pe	105				
sn0-125-14-2	-	sn0-125-14-2-pe	119				
sn0-125-16-2	-	sn0-125-16-2-pe	133				
sn0-125-18-2	-	-	147				
sn0-125-20-2	-	-	161				



Шины с одним изолятором угловым




Артикул			А	В	С	Ød1	Ød2
латунь	оцинкованная латунь	контактная пластина					
Шина 6 x 9							
sn0-63-04-1	-	-	38	6	9	4,5	6
sn0-63-06-1	-	-	51				
sn0-63-08-1	sn1-63-08-1	-	64				
sn0-63-10-1	sn1-63-10-1	-	77				
sn0-63-12-1	sn1-63-12-1	-	90				
sn0-63-14-1	sn1-63-14-1	-	103				

Особенности эксплуатации и монтажа


- Крепление шин на поверхность осуществляется через изоляторы нулевой шины, а также (в случае использования шины в качестве заземляющего элемента) непосредственно на панель щита.
- Шины крепятся через отверстие по центру (тип 1) или по краям (тип 2).
- При подключении к шине медных многожильных проводов необходимо оконцевать их наконечниками-гильзами.




Шины в нейлоновом корпусе



Артикул		L	H
желтый изолятор	синий изолятор		
Шина 6 x 9			
-	sn0-63-06-dn	57,5	47,5
-	sn0-63-08-dn	78,2	66
-	sn0-63-10-dn	89	79
-	sn0-63-12-dn	102	92
Шина 8 x 12			
sn0-125-6-dpe	sn0-125-6-dn	78	66
sn0-125-8-dpe	sn0-125-8-dn	95	83
sn0-125-10-dpe	sn0-125-10-dn	116	92
sn0-125-12-dpe	sn0-125-12-dn	127	114
sn0-125-14-dpe	sn0-125-14-dn	144	132
sn0-125-16-dpe	sn0-125-16-dn	163	151




Артикул			A	Габариты латунной шины			
серый изолятор	синий изолятор	зеленый изолятор		B	C	Ød1	
Шина 6 x 9							
sn0-63-8-is	sn0-63-8-ib	sn0-63-8-ig	60	6	9	5,2	
sn0-63-10-is	sn0-63-10-ib	sn0-63-10-ig	76				
sn0-63-12-is	sn0-63-12-ib	sn0-63-12-ig	89				




Артикул латунь	A	B	C	Ød1
Шина 6 x 9				
sn0-63-04-2-pe	47	6	9	5,2
sn0-63-06-2-pe	59			
sn0-63-08-2-pe	67			
sn0-63-10-2-pe	83			
sn0-63-12-2-pe	91			
sn0-63-14-2-pe	103			
sn0-63-16-2-pe	119			
Шина 8 x 12				
sn0-125-04-2-pe	54	8	12	6,5
sn0-125-06-2-pe	68			
sn0-125-08-2-pe	77			
sn0-125-10-2-pe	91			
sn0-125-12-2-pe	105			
sn0-125-14-2-pe	119			
sn0-125-16-2-pe	138			

Шина на DIN-рейку



Артикул			A	B	C	Ød1	Ød2
латунь (синий)	латунь (желтый)	оцинкованная латунь					
Шина 6 x 9							
sn0-63-04-d	sn0-63-04-dz	-	34	6	9	4,5	6
sn0-63-06-d	sn0-63-06-dz	sn1-63-06-d	45				
sn0-63-08-d	sn0-63-08-dz	sn1-63-08-d	58				
sn0-63-10-d	sn0-63-10-dz	sn1-63-10-d	70				
sn0-63-12-d	sn0-63-12-dz	sn1-63-12-d	82				
sn0-63-14-d	sn0-63-14-dz	sn1-63-14-d	95				
sn0-63-16-d	-	-	114				
sn0-63-18-d	-	-	126				
sn0-63-20-d	-	sn1-63-20-d	132				
sn0-63-22-d	-	-	143				
sn0-63-24-d	-	sn1-63-24-d	157				

Шина 8 x 12							
sn0-125-4-d	-	-	42	8	12	5,2	7,5
sn0-125-6-d	-	-	57				
sn0-125-8-d	-	-	72				
sn0-125-10-d	-	-	87				
sn0-125-12-d	-	-	102				
sn0-125-14-d	-	-	117				



Артикул		A	B	C	Ød1
синий изолятор	желтый изолятор				
Шина 6 x 9					
sn0-63-8-sb	sn0-63-8-sy	52	6	9	5,2
sn0-63-10-sb	sn0-63-10-sy	71			
sn0-63-12-sb	sn0-63-12-sy	84			
sn0-63-14-sb	sn0-63-14-sy	97			

Параметры	Значения	
	6 x 9	8 x 12
Номинальный ток In, А	100	125
Степень защиты	IP00, IP20 *	
Сечение подключаемых проводников, мм ²	1,5-16	2,5-16 / 25
Усилие затяжки винтов, Н·м	1,2	2
Рабочая температура окружающей среды, °С	От -40 до +50 (латунь) От -50 до +60 (цинк)	
Среднее значение относительной влажности, не более	90%	

* В зависимости от размера изделия.