



### Основные характеристики

Серия	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iID
Тип продукта	Выключатель дифференциального тока
Краткое название устройства	iID
Описание полюсов	2P
Положение нейтрали	Слева
Номинальный ток	63 A
Тип сети	Переменный ток
Чувствительность по току утечки	30 mA
Задержка срабатывания защиты от тока утечек	Мгновенный
Класс защиты от тока утечки	Тип AC

### Дополнительные характеристики

Место устройства в сети	Отходящий
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	220...240 В Переменный ток 50/60 Гц
Технология срабатывания защиты по дифферен	Независящий от напряжения
Номинальная отключающая и включающая спосо	Idm 1500 A Im 1500 A
Номинальный условный ток короткого замыкан	10 kA
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В Переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	6 kV
Скачок тока	250 A
Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Рычаг управления
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Способ монтажа	DIN-рейка
Шаг 9 мм	4
Высота	91 мм
Ширина	36 мм
Глубина	73,5 мм
Вес нетто	0,21 кг
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая износостойкость	AC-1: 15000 циклы
Описание параметров блокировки	Устройство для установки навесных замков
Соединения – клеммы	Единая клемма Верхняя или нижняя 1...35 мм <sup>2</sup> жесткий Единая клемма Верхняя или нижняя 1...25 мм <sup>2</sup> гибкий Единая клемма Верхняя или нижняя 1...25 мм <sup>2</sup> Гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	14 мм для Верхняя или нижняя соединение
Момент затяжки	3,5 Н·м Верхняя или нижняя

## Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61008-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529
Степень загрязнения	3
Электромагнитная совместимость	Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 А в соответствии с EN/IEC 61008-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

## Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	219,0 г
Высота упаковки 1	8,0 см
Ширина упаковки 1	4,0 см
Длина упаковки 1	9,6 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	54
Вес упаковки 2	13,12 кг
Высота упаковки 2	30,0 см
Ширина упаковки 2	30,0 см
Длина упаковки 2	40,0 см
Тип упаковки 3	BB1
Количество штук в упаковке 3	6
Вес упаковки 3	1,395 кг
Высота упаковки 3	9,2 см
Ширина упаковки 3	10,5 см
Длина упаковки 3	25,5 см

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический Профиль Продукта</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---