



NEON-NIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы	5 лет
Напряжение	230В
Температурный режим монтажа	от -20 до +50 °С*
Температурный режим использования	от -25 до +50 °С
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты	<input type="checkbox"/>

*Возможность монтажа при температуре от -20 до 0°С только при условии использования технического фена.



NEON-NIGHT

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации Гирлянды «Айсикл»


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку светодиодной гирлянды Neon-Night! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

Описание и назначение

Светодиодная гирлянда «Айсикл» представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити разной длины со светодиодными лампами. На концах каждой шины есть разъем и штепсель, которые предназначены для последовательного соединения нескольких гирлянд последовательно. Гирляндой «Айсикл» можно оригинально украсить карнизы домов, оконные проемы, арки и другие элементы интерьера.

Артикул	Размер, м	Цвет свечения	Режим свечения	Цвет и материал провода	Соединение, шт	Количество LED, шт	Мощность, Вт
255-023	1,8×0,5м	Синий	Постоянное свечение	Белый ПВХ	До 11	48	3
255-025		Белый					
255-026		Теплый белый					
255-035	2,4×0,6м	Синий	Мерцание	Белый ПВХ	До 10	88	7,5
255-036		Белый					
255-033-6		Синий	Постоянное свечение		До 5	76	5
255-034-6		Белый					
255-037-6		Теплый белый					
255-033		Синий					
255-034		Белый					
255-037		Теплый белый					
255-039		Розовый	Прозрачный ПВХ		До 10	88	7,5
255-051		Желтый					
255-052		Красный					
255-053		Синий					
255-054		Зеленый					
255-055		Белый					
255-056	Теплый белый						
255-031	Синий	Черный ПВХ		До 10			
255-032	Белый						
255-041	Желтый						
255-042	Красный						
255-044	Зеленый						
255-046	Теплый белый						

Схематичное изображение гирлянды

Меры безопасности и правила эксплуатации

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Нанануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10°C
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте её и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Лампы гирлянд не подлежат замене.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

Сертификация и утилизация

- Продукция соответствует требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- Изделие экологически безопасно, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.
- Сертификат соответствия: TC RU C-CNA.Л88.В.04714

Транспортировка и хранение

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 до +50°C.
- При соблюдении описанные выше требований, срок хранения гирлянды не ограничен.

Обращаем Ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, уточняющие их технические характеристики и внешний вид.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД.» / «Neon-Night Co., Ltd». **Адрес изготовителя:** Фуксинг роад, Гужен Шаньчжэнь Сити, Гуангдонг КНР, Китай. China, №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа». **Адрес импортера:** 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д.11. **E-mail:** info@sds-group.ru

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

