

Технические характеристики продукта

Спецификации



ВДТ селект. EASY9 (УЗО) 4П 40А 300мА AC-S 400В

EZ9R67440

Код EAN : 3606481493439

Основные характеристики

Серия	Easy9
Тип продукта	Выключатель дифференциального тока
Область применения	Защита
Описание полюсов	4P
[In] номинальный ток	40 A
Тип сети	Переменный ток
Чувствительность по току утечки	300 мА
Задержка срабатывания защиты от тока утечек	Селективный
Класс защиты от тока утечки	Тип AC
Номинальная отключающая и включающая способность	500 A 400 В в соответствии с IEC 61008-1
Номинальный условный ток короткого замыкания	6000 A

Дополнительные характеристики

Место устройства в сети	Отходящий
Частота сети	50 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 В переменный ток 50 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	4 кВ
Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Рычаг управления
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	8
Ширина	72 мм
Глубина	74 мм
Механическая износостойкость	5000 циклы
Электрическая износостойкость	2000 циклы
Соединения – клеммы	Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1...35 мм ² жесткий

Момент затяжки	3,5 Н·м Верхняя или нижняя
Сегмент рынка	Жилищный сектор

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61008-1
Степень защиты IP	IP20 IP40 (Модульный корпус)
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с МЭК 60068-2-30
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	359 г
Высота упаковки 1	7,4 см
Ширина упаковки 1	7,2 см
Длина упаковки 1	8,7 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------