

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):


Кабель акустический 2x0,50 мм² красно-черный (м. бухта 5 м) REXANT, артикул: 01-6103-3-05;
Кабель акустический 2x0,50 мм² красно-черный (м. бухта 10 м) REXANT, артикул: 01-6103-3-10;
Кабель акустический 2x0,50 мм² красно-черный (м. бухта 20 м) REXANT, артикул: 01-6103-3-20;
Кабель акустический 2x0,50 мм² красно-черный (бухта 100 м) REXANT, артикул: 01-6103-3.

2. Область применения:

Акустический кабель применяется для подключения звуковых систем и является важным элементом для передачи аудиосигнала.

3. Конструкция:

Схема 1.



4. Характеристики и параметры:

Проводник	материал	ССА
	сечение, мм ²	0,5
	конструкция (кол-во проводников x кол-во жил в проводнике x D одной жилы проводника, мм)	2x13x0,222
	содержание меди, не менее (%)	40
Изоляция	материал	SOFT PVC
	цвет (провод 1)	красный
	цвет (провод 2)	черный
Размеры кабеля	В x Ш, мм	2,1x4,2
Сопротивление проводника	не более, Ом/1000 м	48
Электрическое сопротивление диэлектрика	Мом	180
Напряжение	В (не более)	48
Масса кабеля	на 1 км, кг	11

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.

Температура прокладки -10...+40 °С.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Рабочая температура -40...+60°С.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортирование кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не менее 15 лет.

Гарантийный срок: 24 месяца.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д.11

